

止水用ベントナイト

# SHUT-PLUG

シャットプラグ

## 特徴

- ・ 粒子径が 5mm 以下で逸泥箇所を隙間なく埋める



## 用途

1. 逸泥防止材 --- ボーリングや杭工事等で起こる逸泥時の間詰め材
2. 土壌改良材 --- 土壌肥沃度の向上、肥料成分の持続性増大

## 一般的物理特性

水分 (%)	12.0以下
嵩密度 (g/cm <sup>3</sup> )	0.80~1.10

## 荷姿

- ・ 外袋 --- クラフト袋
- ・ 内袋 --- PE 袋
- ・ 内袋の入目 --- 10kg × 2 袋

**HOJUN**<sup>®</sup>  
株式会社 ホージュン

本社 / 〒379-0133 群馬県安中市原市 1433-1  
TEL (027) 385-3411 (代表) FAX (027) 385-5859  
東京営業所 / 〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-14 新橋 MMビル 4F  
TEL (03) 3503-4861 FAX (03) 3503-4865  
名古屋営業所 / 〒476-0001 愛知県東海市南柴田町ノ割 95-6  
TEL (052) 603-8601 FAX (052) 603-8615  
大阪営業所 / 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル 3F  
TEL (06) 6225-7845 FAX (06) 6225-7846

専用問合せフリーダイヤル(技術・販売)

**☎0120-118-646**

**<https://www.hojun.co.jp>**

※本カタログは、2021年6月現在のものです。  
※本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。