

水系レオロジー添加剤

ベンゲル

特徴

ベンゲルは、天然のコロイダル含水ケイ酸アルミニウムから精製された中粘度タイプの高純度 Na 型ベントナイトで、水系における増粘剤用途及びチキソトロピー性向上の目的にご使用いただけます。

内容

CAS.No.1302-78-9

用途

- 水系塗料
- ワックス
- 化粧品
- 釉薬
- 染色用糊剤

代表的物性値

白色度 (HunterB)	: 49.3	膨潤力	: 35.0 (ml/2g)
水分	: 5.0-10.0%	pH (2% 濃度)	: 10.1
メチレンブルー吸着量 MBp	: 107 (mmol/100g)	CEC	: 80 (meq/100g)
粘性 (6rpm)	: 2000 (7%:mPa・s)	かさ密度	: 0.462 (g/cm ³)

化学分析 %

SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	Ig. loss	Total
67.33	0.10	18.28	1.90	2.69	0.80	2.19	0.16	6.01	99.46

重金属 ppm

重金属	As
≤50	≤5

保存方法

吸湿性がありますので、密閉容器に貯える必要があります。

上記の情報は正確を記していますが、得られるべき結果を保証するものではありません

販売元 **株式会社 ホージュン**

本社 /〒379-0133 群馬県安中市原市 1433-1

TEL(027)385-3411 FAX(027)385-5859

東京営業所 /〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-14 新橋 MM ビル

TEL(03)3503-4861 FAX(03)3503-4865

名古屋営業所 /〒476-0001 愛知県東海市南柴田町口ノ割 95-6

TEL(052)603-8601 FAX(052)603-8615

大阪営業所 /〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル 3F TEL(06)6225-7845 FAX(06)6225-7846

製造元 **日本有機粘土 株式会社**

〒515-0505 三重県伊勢市西豊浜町 2770

TEL(0596)37-2021 FAX(0596)37-4587

技術問い合わせ ☎ 0120-933-369

※本カタログは、2013年9月現在のものです。

※本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

TOTAL INFO : <http://www.hojun.co.jp>